epd-norge
Global program operatør

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

HD 265 LKA



Betong Vest

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:
Betong Vest AS

Produkt:
HD 265 LKA

Deklarert enhet:
1 m3

Deklarasjonen er basert på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

Programoperatør:
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkjent dato:
07.12.2023

Gyldig til:

EPD Software:
LCA.no EPD generator ID: 57810

Generell informasjon

Produkt

HD 265 LKA

Eier av deklarasjonen:

Betong Vest AS
Kontaktperson: Hans-Olaf Seim
Telefon: 55 11 66 00
e-post: hoseim@online.no

Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

Produsent:

Betong Vest AS

Deklarasjonsnummer:

Produksjonssted:

Betong Vest AS
Fleslandsvegen 77
5258 Blomsterdalen, Norway

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

Kvalitet/Miljøsystem:

NS206+na

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Org. no.:

918 523 898

Deklarert enhet:

1 m3 HD 265 LKA

Godkjent dato:

07.12.2023

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Gyldig til:

Årstall for studien:

2023

Funksjonell enhet:

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Tor Olaf Almås

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Hans Olav Seim

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Jane Anderson, Construction LCA Ltd

(krever ikke signatur)

Godkjent:

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Fabrikkblandet betong produsert i henhold til NS-EN 206 +NA
Lavkarbon ihht NB37:2019

Produktspesifikasjon:

Hulldekke 265 Lavkarbon A

Materialer	kg	%
SCM	15,60	0,64
Sement	296,50	12,21
Tilsetningsstoffer	3,10	0,13
Tilslag	1982,00	81,62
Vann	131,00	5,39
Total	2428,20	

Tekniske data:

Betong til Hulldekke Lavkarbon A

Markedsområde:

Hordaland

Levetid, produkt:

Som for byggninger

Levetid, bygg eller anlegg:

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m3 HD 265 LKA

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

A1+A2+A3

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.


Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
SCM	ecoinvent 3.6	Database	2019
Tilslag	ecoinvent 3.6	Database	2019
Vann	ecoinvent 3.6	Database	2019
SCM	MD-20026-DA	EPD	2020
Tilsetningsstoffer	NEPD-2688-1386-EN / S-P-02137	EPD	2021
Sement	NEPD-3943-2903	EPD	2022

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon:

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Demontering (C1)	Enhet	Verdi			
Riving av bygg eller anlegg, per kg betong C1 (kg)	kg/DU	2420,00			

Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling av betong etter riving (kg)	kg	1645,60			

Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg)	kg	774,40			

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitusjon av steinmaterialer (kg)	kg	1645,60			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)										
Indikator		**Enhet**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO_2 -eq	1,91E+02	1,09E+01	3,67E+00	0	9,68E+00	0	1,18E+00	3,32E+00	-3,84E+00
	GWP-fossil	kg CO_2 -eq	1,90E+02	1,09E+01	3,64E+00	0	9,68E+00	0	1,17E+00	3,32E+00	-3,77E+00
	GWP-biogenic	kg CO_2 -eq	9,92E-02	2,39E-03	2,68E-02	0	1,82E-03	0	1,01E-02	2,82E-03	-7,52E-02
	GWP-luluc	kg CO_2 -eq	1,98E-02	3,65E-03	6,99E-04	0	7,63E-04	0	1,62E-03	6,50E-04	-2,55E-03
	ODP	kg CFC11 -eq	2,35E-06	2,13E-06	7,67E-07	0	2,09E-06	0	2,30E-07	1,61E-06	-6,86E-07
	AP	mol H+ -eq	2,77E-01	2,94E-01	1,06E-02	0	1,01E-01	0	9,46E-03	3,24E-02	-3,39E-02
	EP-FreshWater	kg P -eq	5,09E-01	3,49E-05	1,56E-05	0	3,53E-05	0	7,38E-05	2,48E-05	-1,00E-04
	EP-Marine	kg N -eq	7,56E-02	6,59E-02	1,66E-03	0	4,47E-02	0	2,77E-03	1,21E-02	-1,18E-02
	EP-Terrestial	mol N -eq	9,71E-01	7,38E-01	1,81E-02	0	4,84E-01	0	3,19E-02	1,34E-01	-1,38E-01
	POCP	kg NMVOC -eq	2,26E-01	1,93E-01	5,86E-03	0	1,35E-01	0	8,55E-03	3,83E-02	-3,65E-02
	ADP-minerals&metals[1]	kg Sb -eq	1,21E-03	5,82E-05	1,16E-05	0	1,49E-05	0	1,48E-05	2,93E-05	-3,35E-04
	ADP-fossil[1]	MJ	7,19E+02	1,44E+02	4,87E+01	0	1,33E+02	0	3,63E+01	1,07E+02	-6,37E+01
	WDP[1]	m^3	6,56E+03	4,27E+01	3,05E+02	0	2,83E+01	0	4,01E+03	2,25E+02	-2,99E+03

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning										
Indikator		**Enhet**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Disease incidence	1,88E-06	3,17E-07	5,50E-08	0	1,23E-05	0	1,51E-07	6,89E-07	-7,22E-07
	IRP[2]	kgBq U235 -eq	1,44E+00	6,28E-01	2,38E-01	0	5,81E-01	0	6,09E-01	4,64E-01	-5,85E-01
	ETP-fw[1]	CTUe	3,67E+03	7,80E+01	3,13E+01	0	7,28E+01	0	2,57E+01	5,29E+01	-6,56E+01
	HTP-c[1]	CTUh	1,28E-08	0,00E+00	1,54E-09	0	2,42E-09	0	1,65E-09	1,55E-09	-3,29E-09
	HTP-nc[1]	CTUh	2,93E-07	1,44E-08	2,02E-08	0	6,78E-08	0	2,30E-08	3,10E-08	-8,06E-08
	SQP[1]	dimensionless	4,21E+02	3,90E+01	6,60E+00	0	1,62E+01	0	2,05E+01	3,90E+02	1,45E+02

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)										
Indikator		**Enhet**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	2,82E+02	8,30E-01	2,19E+01	0	7,26E-01	0	1,87E+01	1,65E+00	-1,49E+01
	PERM	MJ	1,21E-01	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	2,82E+02	8,30E-01	2,19E+01	0	7,26E-01	0	1,87E+01	1,65E+00	-1,49E+01
	PENRE	MJ	6,86E+02	1,44E+02	4,87E+01	0	1,33E+02	0	3,63E+01	1,07E+02	-6,73E+01
	PENRM	MJ	1,76E-01	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	6,86E+02	1,44E+02	4,87E+01	0	1,33E+02	0	3,63E+01	1,07E+02	-6,73E+01
	SM	kg	1,59E+01	0,00E+00	5,42E-03	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	1,99E+01	3,19E-02	2,63E-02	0	0,00E+00	0	0,00E+00	3,40E-02	-3,05E-01
	NRSF	MJ	2,25E+02	1,73E-01	5,40E-02	0	0,00E+00	0	0,00E+00	9,78E-02	-3,14E-01
	FW	m^3	3,05E+00	5,49E-03	1,65E-01	0	6,86E-03	0	6,22E-02	1,27E-01	-2,34E+00

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	6,68E-02	4,90E-03	4,60E-02	0	3,92E-03	0	3,63E-03	0,00E+00	-1,54E-02
	NHWD	kg	2,47E+00	1,93E+00	1,96E-01	0	1,58E-01	0	1,15E-01	7,74E+02	-4,66E-01
	RWD	kg	2,27E-03	1,01E-03	3,53E-04	0	9,25E-04	0	3,84E-04	0,00E+00	-5,06E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	1,75E-01	0,00E+00	5,31E-03	0	0,00E+00	0	1,65E+03	0,00E+00	0,00E+00
	MER	kg	5,77E-03	0,00E+00	9,33E-05	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EEE	MJ	5,58E-02	0,00E+00	1,19E-01	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EET	MJ	8,44E-01	0,00E+00	1,80E+00	0	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	0,00E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO2-eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Produktet har ingen påvirkning på inneklima

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products										
Indikator	**Enhet**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO_2 -eq	1,86E+02	1,09E+01	3,53E+00	0	9,68E+00	0	1,17E+00	0,00E+00	-4,03E+00

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements
Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.
NPCR 020 Part B for concrete and concrete elements, Ver. 3.0, 20.09.2021, EPD Norway.

NPCR 020 version 2 .0, PCR Part B for Concrete and concrete elements, Oslo 2018.

	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
Betong Vest	**Eier av deklarasjonen:** Betong Vest AS Fleslandsvegen 77, 5258 Blomsterdalen	Telefon: 55 11 66 00 e-post: hoseim@online.no web: www.betongvest.no
LCA.no	**Forfatter av livsløpsrapporten** LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
LCA.no	**Utvikler av EPD-generator** LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
ECO PLATFORM EPD VERIFIED	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal