epd-norge
Global program operatør

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter



Aarsland
MØBELFABRIKK AS

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:
Aarsland Møbelfabrikk AS

Produkt:
Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter

Deklarert enhet:
1 pcs

Deklarasjonen er basert på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 026:2022 Part B for Furniture

Programoperatør:
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkjent dato:

Gyldig til:

EPD software:
LCAno EPD generator ID: 545234

Generell informasjon

Produkt

Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter

Eier av deklarasjonen:

Aarsland Møbelfabrikk AS
Kontaktperson: Rita Moen Myklebust
Telefon: +47 51 79 93 00
e-post: post@aarsland.no

Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Produsent:

Aarsland Møbelfabrikk AS

Deklarasjonsnummer:

Produksjonssted:

Aarsland Møbelfabrikk AS
Fabrikkvegen 1
4362 Vigrestad, Norway

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 026:2022 Part B for Furniture

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 14001 : 2015 Certificate no: NO-901143ISO 9001 : 2015 Certificate no: NO-900701

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Org. no.:

No. 981 512 847

Deklarert enhet:

1 stk Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter

Godkjent dato:

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,A5,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D

Gyldig til:

Årstall for studien:

2024

Funksjonell enhet:

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Rita Myklebust

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Arild Aarsland

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Godkjent:

Tredjeparts verifikator:

Elisabet Amat, GREENIZE projects

(krever ikke signatur)

Produkt

Produktbeskrivelse:

Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter

Produktspesifikasjon:

Bordplate 25 mm MDF med høytrykkslaminat overflate.
Faset, klarlakkert kant.
Kabellokk ø 80 mm.
2-beins elektrisk hev-senk understell, 3-leddet, epoxylakkert stål.
Sarg er justerbar i bredden. Stillskruer.
Bordhøyde (inkl. bordplate) 62 - 127 cm.

Materialer	kg	%	Recycled share in material (kg)	Recycled share in material (%)
Glue for wood	0,13	0,25	0,00	0,00
High Pressure Laminate	1,19	2,26	0,00	0,00
Kjemikalier	0,04	0,07	0,00	0,00
Kraft paper - Unbleached	0,19	0,36	0,00	0,88
Metal - Steel	24,60	46,70	4,92	20,00
Plastic - Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	0,42	0,80	0,00	0,00
Plastic - Nylon (PA)	0,28	0,53	0,00	0,00
Plastic - Polyurethane (PUR)	0,56	1,06	0,00	0,00
Powder coating	0,10	0,18	0,00	0,00
Wood - Medium Density Fibreboard (MDF)	25,17	47,79	0,00	0,00
Total	52,67	100,00	4,92	

Emballasje	kg	%	Recycled share in material (kg)	Recycled share in material (%)
Emballasje - Papp	0,53	13,09	0,00	0,00
Emballasje - Plast	0,05	1,23	0,00	0,00
Emballasje - Trevirke	2,25	55,15	0,00	0,00
Recycled cardboard	1,25	30,54	1,25	100,00
Total inkl. emballasje	56,75	100,00	6,17	

Tekniske data:

160 x 80 cm vekt 52,67 kg (ex. emballasje)
120 x 80 cm vekt 45,99 kg (ex. emballasje). Nøkkeltall s. 11
140 x 80 cm vekt 49,34 kg (ex. emballasje). Nøkkeltall s. 11
180 x 80 cm vekt 56,00 kg (ex. emballasje). Nøkkeltall s. 11

Markedsområde:

Skandinavia

Levetid, produkt:

15 år

Levetid, bygg eller anlegg:

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 stk Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 160x80 cm + varianter

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Emballasje - Papp	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Emballasje - Plast	ecoinvent 3.6	Database	2019
Emballasje - Trevirke	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Glue for wood	ecoinvent 3.6	Database	2019
High Pressure Laminate	S-P-06281	EPD	2022
Kjemikalier	ecoinvent 3.6	Database	2019
Kraft paper - Unbleached	ecoinvent 3.6	Database	2019
Metal - Steel	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Nylon (PA)	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Polyurethane (PUR)	ecoinvent 3.6	Database	2019
Powder coating	Ecoinvent 3.6	Database	2019
Recycled cardboard	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Wood - Medium Density Fibreboard (MDF)	ecoinvent 3.6	Database	2019


Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	X	X	X	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Modulene A1-D er inkludert i analysen.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon:

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Scenario A4 Transport er kalkulert med 300 km fra Vigrestad til en gjennomsnittskunde.
For Scenario B3 og B4 vurderes at møbelet ikke har behov for reparasjon eller utskiftninger.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Train, Electrical (kgkm)	42,0 %	265	0,051	kWh/tkm	13,52
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	35	0,043	l/tkm	1,51

Byggefase (A5)	Enhet	Verdi			
Waste, packaging, cardboard, 100 % recycled, to average treatment (kg)	kg	1,25			
Waste, packaging, corrugated board box, 0 % recycled, to average treatment (kg)	kg	0,53			
Waste, packaging, pallet, EUR wooden pallet, reusable, average treatment (kg)	kg	2,25			
Waste, packaging, plastic film (LDPE), to average treatment - A5 (kg)	kg	0,05			

Vedlikehold (B2)	Enhet	Verdi			
Water, tap water (kg)	kg/DU	18,00			

Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	85	0,043	l/tkm	3,66

Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Waste treatment per kg Hazardous waste, incineration (kg)	kg	0,17			
Waste treatment per kg Non-hazardous waste, incineration with fly ash extraction - C3 (kg)	kg	0,10			
Waste treatment per kg Paperboard, incineration with fly ash extraction - C3 (kg)	kg	0,19			
Waste treatment per kg Plastics, Mixture, municipal incineration with fly ash extraction (kg)	kg	0,70			
Waste treatment per kg Polyurethane (PU), incineration (kg)	kg	0,56			
Waste treatment per kg Scrap steel, incineration with fly ash extraction (kg)	kg	24,60			
Waste treatment per kg Wood, incineration with fly ash extraction (kg)	kg	25,17			
Waste, materials to recycling (kg)	kg	0,68			

Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Landfilling of ashes and residues from incineration of Scrap steel (kg)	kg	16,25			
Landfilling of ashes from incineration of Hazardous waste, from incineration (kg)	kg	0,03			
Landfilling of ashes from incineration of Non-hazardous waste, process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0,02			
Landfilling of ashes from incineration of Paperboard, process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0,00			
Landfilling of ashes from incineration of Plastics, Mixture, municipal incineration with fly ash extraction, process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0,02			
Landfilling of ashes from incineration of Polyurethane (PU), process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0,02			
Landfilling of ashes from incineration of Wood, process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,29			

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitution of electricity, in Norway (MJ)	MJ	19,58			
Substitution of primary steel with net scrap (kg)	kg	6,68			
Substitution of thermal energy, district heating, in Norway (MJ)	MJ	296,21			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)								
Indikator	**Enhet**	A1	A2	A3	A4	A5	B2
GWP-total	kg CO_2 -ekv	7,31E+01	4,51E+00	2,12E-02	8,57E-01	6,47E+00	6,23E-03
GWP-fossil	kg CO_2 -ekv	1,22E+02	4,50E+00	2,06E-02	8,54E-01	3,58E-02	6,18E-03
GWP-biogenic	kg CO_2 -ekv	-4,87E+01	4,46E-03	5,58E-04	2,58E-03	6,43E+00	3,89E-05
GWP-luluc	kg CO_2 -ekv	1,24E-01	2,45E-03	7,97E-05	1,16E-03	1,06E-05	1,01E-05
ODP	kg CFC11 -ekv	9,91E-06	9,53E-07	1,42E-09	1,24E-07	6,80E-09	5,40E-10
AP	mol H+ -ekv	6,32E-01	2,92E-02	1,04E-04	4,24E-03	1,66E-04	3,61E-05
EP-FreshWater	kg P -ekv	8,06E-03	7,64E-05	8,11E-07	4,27E-05	2,81E-07	4,94E-07
EP-Marine	kg N -ekv	1,24E-01	6,43E-03	2,77E-05	8,71E-04	6,00E-05	5,72E-06
EP-Terrestial	mol N -ekv	1,45E+00	7,21E-02	3,19E-04	9,94E-03	6,18E-04	6,65E-05
POCP	kg NMVOC -ekv	4,91E-01	2,21E-02	8,09E-05	2,99E-03	1,75E-04	2,09E-05
ADP-minerals&metals[1]	kg Sb-ekv	2,53E-03	7,89E-05	4,62E-07	1,37E-05	7,71E-07	1,73E-07
ADP-fossil[1]	MJ	1,67E+03	7,04E+01	2,71E-01	1,36E+01	4,55E-01	1,06E-01
WDP[1]	m^3	6,72E+03	1,51E+02	4,65E+01	9,20E+01	6,23E-01	1,88E+00

Indikator	**Enhet**	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO_2 -ekv	0	0	0	7,32E-01	4,72E+01	2,03E-01	-9,13E+00
GWP-fossil	kg CO_2 -ekv	0	0	0	7,31E-01	4,18E+00	2,02E-01	-9,06E+00
GWP-biogenic	kg CO_2 -ekv	0	0	0	3,03E-04	4,31E+01	1,46E-04	-7,60E-03
GWP-luluc	kg CO_2 -ekv	0	0	0	2,60E-04	1,93E-04	5,75E-05	-6,24E-02
ODP	kg CFC11 -ekv	0	0	0	1,66E-07	9,17E-08	5,80E-08	-1,25E-01
AP	mol H+ -ekv	0	0	0	2,10E-03	7,06E-03	1,34E-03	-5,07E-02
EP-FreshWater	kg P -ekv	0	0	0	5,84E-06	1,88E-05	2,03E-06	-6,05E-04
EP-Marine	kg N -ekv	0	0	0	4,16E-04	3,25E-03	4,75E-04	-1,22E-02
EP-Terrestial	mol N -ekv	0	0	0	4,65E-03	3,38E-02	5,27E-03	-1,27E-01
POCP	kg NMVOC -ekv	0	0	0	1,78E-03	8,48E-03	1,51E-03	-5,06E-02
ADP-minerals&metals[1]	kg Sb-ekv	0	0	0	2,02E-05	3,83E-06	3,22E-06	-1,44E-04
ADP-fossil[1]	MJ	0	0	0	1,11E+01	6,07E+00	4,31E+00	-8,64E+01
WDP[1]	m^3	0	0	0	1,07E+01	1,89E+01	1,04E+01	7,51E+01

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	PM	Sykdomstilfeller	8,70E-06	3,24E-07	1,01E-09	4,64E-08	2,40E-09	3,06E-10
	IRP[2]	kgBq U235 -ekv	5,45E+00	3,35E-01	4,84E-03	8,20E-02	1,93E-03	7,29E-04
	ETP-fw[1]	CTUe	4,38E+03	5,42E+01	4,78E-01	1,34E+01	5,93E-01	1,14E-01
	HTP-c[1]	CTUh	7,54E-07	0,00E+00	3,10E-11	0,00E+00	2,10E-11	1,80E-11
	HTP-nc[1]	CTUh	4,99E-06	5,63E-08	7,99E-10	1,76E-08	9,05E-10	3,78E-10
	SQP[1]	dimensjonsløs	2,41E+03	6,21E+01	1,24E-01	9,92E+00	3,19E-01	2,95E-02

Indikator		Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Sykdomstilfeller	0	0	0	4,48E-08	9,80E-08	2,42E-08	-1,47E-06
	IRP[2]	kgBq U235 -ekv	0	0	0	4,83E-02	1,69E-02	1,74E-02	-1,30E-01
	ETP-fw[1]	CTUe	0	0	0	8,20E+00	3,01E+01	2,75E+00	-5,43E+02
	HTP-c[1]	CTUh	0	0	0	0,00E+00	2,61E-09	1,03E-10	-3,78E-08
	HTP-nc[1]	CTUh	0	0	0	8,95E-09	6,06E-08	2,89E-09	6,40E-07
	SQP[1]	dimensjonsløs	0	0	0	7,73E+00	1,39E+00	9,49E+00	-1,69E+02

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	PERE	MJ	3,47E+02	2,23E+00	3,44E+00	1,31E+00	7,77E-03	1,43E-02
	PERM	MJ	2,46E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-4,70E+01	0,00E+00
	PERT	MJ	5,93E+02	2,23E+00	3,44E+00	1,31E+00	-4,70E+01	1,43E-02
	PENRE	MJ	1,60E+03	7,04E+01	2,72E-01	1,36E+01	4,55E-01	1,06E-01
	PENRM	MJ	6,83E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,12E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	1,67E+03	7,04E+01	2,72E-01	1,36E+01	-1,67E+00	1,06E-01
	SM	kg	6,17E+00	0,00E+00	1,48E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	1,56E+00	1,35E-01	2,71E-03	9,26E-02	2,52E-04	1,15E-03
	NRSF	MJ	3,50E-01	1,31E-01	7,45E-03	4,28E-02	1,18E-03	1,13E-03
	FW	m^3	1,53E+00	1,40E-02	2,58E-02	7,05E-03	2,25E-04	1,81E-02

Indikator		Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	0	0	0	1,58E-01	4,53E-01	8,87E-02	-1,57E+02
	PERM	MJ	0	0	0	0,00E+00	-1,64E+02	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	0	0	0	1,58E-01	-1,63E+02	8,87E-02	-1,57E+02
	PENRE	MJ	0	0	0	1,11E+01	6,08E+00	4,31E+00	-8,64E+01
	PENRM	MJ	0	0	0	0,00E+00	-5,34E+01	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	0	0	0	1,11E+01	-4,74E+01	4,31E+00	-8,64E+01
	SM	kg	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	0	0	0	5,66E-03	9,95E-03	2,28E-03	2,39E-01
	NRSF	MJ	0	0	0	2,02E-02	0,00E+00	1,86E-01	-1,27E+00
	FW	m^3	0	0	0	1,18E-03	1,22E-02	3,94E-03	-1,98E-01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	HWD	kg	8,23E-01	4,88E-03	2,11E-03	1,77E-03	0,00E+00	1,99E-05
	NHWD	kg	3,30E+01	4,13E+00	2,11E-02	3,58E-01	1,94E+00	1,28E-03
	RWD	kg	5,50E-03	4,73E-04	2,40E-06	8,59E-05	0,00E+00	6,18E-07

Indikator		Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	0	0	0	5,70E-04	0,00E+00	1,64E+01	-3,93E-02
	NHWD	kg	0	0	0	5,38E-01	2,61E-01	2,23E-01	-3,58E+00
	RWD	kg	0	0	0	7,53E-05	0,00E+00	2,60E-05	-1,08E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,14E+00	0,00E+00
	MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	7,15E-05	0,00E+00	1,68E+00	0,00E+00
	MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,79E-07	0,00E+00	1,12E-01	0,00E+00
	EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-01	0,00E+00	1,79E-01	0,00E+00
	EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,10E+00	0,00E+00	2,71E+00	0,00E+00

Indikator		Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0	0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	0	0	0	0,00E+00	6,79E-01	0,00E+00	0,00E+00
	MER	kg	0	0	0	0,00E+00	5,15E+01	0,00E+00	0,00E+00
	EEE	MJ	0	0	0	0,00E+00	2,02E+01	0,00E+00	0,00E+00
	EET	MJ	0	0	0	0,00E+00	3,06E+02	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	1,22E+01
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	1,75E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Elektrisitetsmiks	Kilde	Mengde	Enhet
Electricity, Norway, medium voltage (kWh)	ecoinvent 3.6	21,18	g CO2-eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Produktet har ingen påvirkning på inneklima.

Ytterligere miljøinformasjon

Key environmental indicators	Unit	A1-A3	A4	A1-C4	A1-D
GWPtotal	kg CO_2 -eq	77,64	0,86	133,15	124,02
Total energy consumption	MJ	2026,33	15,08	2064,36	1820,27
Amount of recycled materials	%	10,87			

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	B2
GWPIOBC	kg CO_2 -ekv	1,24E+02	4,51E+00	2,35E-02	8,57E-01	3,58E-02	6,22E-03

Indikator	Enhet	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO_2 -ekv	0	0	0	7,32E-01	4,38E+00	2,05E-01	-1,28E+01

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Variants and Options

Key environmental indicators (A1-A3) for variants of this EPD

Variants	Weight (kg)	GWPtotal (kg CO_2 -eq)	Total energy consumption (MJ)	Amount of recycled materials (%)
Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 120x80 cm	45,99	82,23	1863,53	12,00
Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 140x80 cm	49,34	79,95	1945,00	11,39
Logic arbeidsbord med elektrisk hev-senk understell, 180x80 cm	56,00	75,27	2109,81	10,48

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -
Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
Ruud et al., (2023) EPD generator for NPCR026 Part B for Furniture - Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number 01.23
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. March 2021, EPD-Norge.
NPCR 026 Part B for Furniture. Ver. 2.0 March 2022, EPD-Norge.

epd-norge Global program operatør	**Programoperatør og utgiver** Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
Aarsland Møbelfabrikk AS	**Eier av deklarasjonen:** Aarsland Møbelfabrikk AS Fabrikkvegen 1, 4362 Vigrestad	Telefon: +47 51 79 93 00 e-post: post@aarsland.no web: www.aarsland.no
LCA.no	**Forfatter av livsløpsrapporten** LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
LCA.no	**Utvikler av EPD-generator** LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
ECO PLATFORM EPD VERIFIED	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal