epd-norge
Global program operatør

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

DA 8 Granit PMB 40/100-75 - Produktspecifik EPD



MUNCK ASFALT

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner

Deklarationens ejer:
Munck Asfalt a/s

Produkt:
DA 8 Granit PMB 40/100-75 - Produktspecifik EPD

Deklareret enhed:
1 tonne

Deklarationen er baseret på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
NPCR 025:2022 Part B for Asphalt

Programoperatør:
Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner

Deklarationsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkendt dato:
14.08.2024

Gyldig til:
14.08.2029

EPD software:
LCAno EPD generator ID: 495155

Generel information

Produkt

DA 8 Granit PMB 40/100-75 - Produktspecifik EPD

Deklarationens ejer:

Munck Asfalt a/s
Kontaktperson: Michael Skovslund Nielsen
Telefon: +45 41 38 67 55
e-post: mnn@munck.dk

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Producent:

Munck Asfalt a/s

Deklarationsnummer:

Produktionssted:

Munck Asfalt a/s
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg, Denmark

Deklarationen er baseret på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kerne-PCR
NPCR 025:2022 Part B for Asphalt

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 14001:2015ISO 9001:2015ISO 45001:2018

Erklæring om ansvar:

Ejeren af deklarationen er ansvarlig for den underliggende information og dokumentation. EPD Norge er ikke ansvarlig for producentinformationer, data om livscyklusvurdering og dokumentation

Org. no.:

CVR 18262894

Deklareret enhed:

1 tonne DA 8 Granit PMB 40/100-75 - Produktspecifik EPD

Godkendt dato:

14.08.2024

Deklareret enhed med option:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Gyldig til:

14.08.2029

Årstal for studiet:

2023

Funktionel enhed:

Sammenlignelighed:

Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN 15804. EPD data er muligvis ikke sammenlignelig med mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til EN 15804 og baggrundssystemerne baseres på samme database.

Generelt om verifikation af EPD fra værktøj:

Uafhængig verifikation af data, anden miljøinformation og EPD er foretaget efter ISO 14025:2010, kapitel 8.1.3 og 8.1.4. Individuel tredjepartsverificering af hver EPD er ikke nødvendig når værktøjet er i) integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, ii) procedurer for brug af værktøjet er godkendt af EPD-Norge og iii) processen granskes årlig. Se bilag G i EPD-Norges retningslinjer for yderligere information om EPDværktøj.

Udarbejdelse og verifikation af miljødeklarationen

Deklarationen er udarbejdet og verificeret ved brug af EPDværktøj lca.tools ver EPD2022.03, udviklet af LCA.no AS. EPDværktøjet er integreret i virksomhedens miljøledelsessystem, og godkendt af EPD-Norge, NEPDT06 Asfalt

EPD er udarbejdet af: Hans Rasmussen

Virksomhedssspecifikke data og EPD er kontrolleret af: Alexander Ahlmann

Verifikation af EPD- værktøj:

Uafhængig tredjepartsverifikation af værktøj, baggrundsdata og test-EPD er foretaget i henhold til EPD-Norges procedurer og retningslinjer for verificering og godkendelse af EPD-værktøj.

Tredjeparts verifikator:

Martin Erlandsson, IVL Swedish Res. Inst

(kræver ikke signatur)

Godkendt:

Produkt

Produktbeskrivelse:

DA 8 er en asfalt med dræn- og støjreducerende egenskaber. DA 8 anvendes på alle typer veje, hvor der ønskes en vandafledende og støjreducerende asfaltbelægning.

Produktspecifikation:

Asfalt produceres på asfaltfabrikker, hvor råmaterialer gennemgår en termisk blandeproces med en temperatur på ca. 120 - 160 grader. Asfalten består af ca. 85-95 % stenmaterialer og 5-8 % bitumen som bruges som bindemiddel. Herudover kommer en mængde filler og klæbeforbedrende additiv. Som filler anvendes flyveaske eller kalk og som klæbeforbedrende additiv anvendes cement eller aminer.

Materialer	Værdi	Enhed
Bitumen	5-8	%
Filler	1-5	%
Tilslag	85-95	%
Tilsætningsstoffer	0-1	%

Tekniske data:

Produktet DA 8 er 100% genanvendeligt.
Tilslaget er produceret i henhold til DS EN 13043. Bitumen er produceret i henhold DS/EN 14023.
DA 8 er i overensstemmelse med kravene i DS EN 13108-7 og er omfattet af kravene til type test og løbende overvågning i overensstemmelse med DS EN 13108-20 og DS EN 13108-21.

Markedsområde:

Danmark

Levetid, produkt:

Levetiden (reference service life) er i henhold til EN 15804 ikke deklareret, da denne miljøvaredeklaration er baseret på en vugge-til port livscyklusvurdering

Levetid, anlæg:

LCA: Beregningsregler

Deklareret enhed:

1 tonne DA 8 Granit PMB 40/100-75 - Produktspecifik EPD

Cut-off kriterier:

Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804. Disse cutoff kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer.

Alle vigtige råmaterialer og alle vigtige energiforbrug er inkluderet. Produktionsprocesser for råmaterialer og energistrømme som indgår med meget små mængder (mindre end 1%) kan udelades iht. EN 15804 . Disse cut off kriterier gælder ikke for farlige materialer og stoffer. I denne EPD er alle relevante materialer inkluderet.

Allokering:

Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem. For bitumenproduktion er udvinding og transport af råolie allokeret efter masse, mens slutprodukterne fra olieraffineriet er allokeret efter økonomiske faktorer. Allokering er foretaget iht. bestemmelser i EN 15804. Indgående energi og vand, samt produktion af affald i egen produktion er allokeret lige mellem alle produkterne gennem masseallokering. Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for primærproduktion af recirkulerede materialer er allokeret til det oprindelige produktsystem. For bitumenproduktion er udvinding og transport af råolie allokeret efter masse, mens slutprodukterne fra olieraffinaderiet er allokeret efter økonomiske faktorer.

Datakvalitet:

Specifikke data for produktsammensætningen er fremskaffet af producenten. De repræsenterer productionen af det deklarerede produkt og blev indsamlet til udarbejdelsen af denne EPDen i det angivne studieår Baggrundsdata er baseret på EPDer iht. til EN 15804, og forskellige LCA databaser Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under. eurobitume (2019) anses ikke for konservativ iht. til EN 15804, men bruges på grund af almindelig praksis i andre LCA-værktøjer og PCR.
Specifikke data for produktsammensætningen er identiske med de data, der ligger til grund for virksomhedens ydeevnedeklarationen for produktet på offentliggørelsesdatoen for nærværende EPD. Baggrundsdata er baseret på registrerede EPDer i hht til EN 15804, Østfoldforsknings databaser, ecoinvent og andre LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialerne i A1 er præsenteret i tabellen under:


Materialer	Source	Data quality	Year
Amin, CAS Nr. 68910-93-0	ecoinvent 3.6	Database	2020
Bitumen	Eurobitume (2022)	Life Cycle Inventory	2022
Fremmedfiller	ecoinvent 3.6	Database	2019
Polymermodifisert bitumen (PMB)	Eurobitume (2022) and Eurobitume (2012)	Life Cycle Inventory	2022
Tilsetningsstoffer	ecoinvent 3.6	Database	2019
Tilslag	ecoinvent 3.6	Database	2019

Systemgrænser (X=inkluderet, MND=modul ikke deklareret, MNR=modul ikke relevant)

Product stage			Construction installation stage		Use stage							End of life stage				Beyond the system boundaries
Udvinding af råstoffer	Transport til fremstilling	Materialefremstilling	Transport til byggeplads	Installation	Brug	Vedligehold	Reparation	Udskiftning	Renovering	Energi	Vandbrug	Nedrivning	Transport til affaldsbehandling	Affaldsbehandling	Deponering	Genanvendelse, genvinding og/eller genbrugspotentiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X									X	X	X	X	X

Systemgrænser:

Modulerne A1-A4 er inkluderet i analysen. Det inkluderer udvinding og produktion af råmaterialer, transport til fabrik, selve produktionsprocessen samt transport til site. Derudover er modulerne C1-C4 samt D deklareret.



Tillægsinformation

LCA: Scenarier og anden teknisk information

Følgende information beskriver scenariene for modulerne i EPDen.

Transport til byggeplads (A4)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Enhed	Value (Liter/tonn)
Asfaltbil, EURO 5 (km)	38,8 %	50	0,045	l/tkm	2,25

Nedrivning (C1)	Enhed	Værdi			
Feje/sugebil, dieselforbrug (L)	L/DU	0,20			
Fræser, dieselforbrug (L)	L/DU	0,70			
Transport av maskiner, Lastbil med hænger, EURO 6 (kgkm)	kgkm/DU	100,00			
Vand (L)	kg/DU	7,00			

Transport affaldsbehandling (C2)	Capacity utilisation (incl. return) %	Distance (km)	Fuel/Energy Consumption	Enhed	Value (Liter/tonn)
Lastebil med hænger, EURO 5 (km)	55,0 %	50	0,023	l/tkm	1,15

Affaldsbehandling (C3)	Enhed	Værdi			
Affaldsbehandling, asfalt til genanvendelse (kg)	kg	1000,00			

Genbrugs-, genanvendelses– el. genvindingspotentiale (D)	Enhed	Værdi			
Substitution af primær asfalt med netto recirkuleret asfalt (kg)	kg	1000,00			

LCA: Resultater

Miljøpåvirkning (Environmental impact)											
	Indicator	**Enhed**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO_2 -eq	3,00E+01	4,88E+01	2,92E+01	8,34E+00	3,19E+00	4,55E+00	2,12E+00	0	-4,27E+01
	GWP-fossil	kg CO_2 -eq	3,05E+01	4,88E+01	2,91E+01	8,33E+00	3,19E+00	4,55E+00	2,12E+00	0	-4,27E+01
	GWP-biogenic	kg CO_2 -eq	-4,90E-01	9,02E-03	5,20E-02	0,00E+00	9,40E-04	0,00E+00	5,90E-04	0	0,00E+00
	GWP-luluc	kg CO_2 -eq	1,81E-02	7,08E-03	6,62E-03	2,92E-03	2,57E-04	1,33E-03	1,67E-04	0	-3,41E-02
	ODP	kg CFC11 -eq	2,33E-06	1,06E-05	5,35E-06	1,85E-06	6,89E-07	1,05E-06	4,58E-07	0	-6,29E-05
	AP	mol H+ -eq	2,43E-01	1,37E+00	2,08E-01	3,41E-02	3,33E-02	1,91E-02	2,22E-02	0	-4,30E-01
	EP-FreshWater	kg P -eq	5,53E-04	1,12E-04	3,65E-04	6,55E-05	1,18E-05	3,47E-05	7,72E-06	0	-8,92E-04
	EP-Marine	kg N -eq	5,99E-02	3,10E-01	1,80E-02	1,01E-02	1,47E-02	5,75E-03	9,79E-03	0	-8,21E-02
	EP-Terrestial	mol N -eq	6,73E-01	3,46E+00	2,06E-01	1,12E-01	1,61E-01	6,35E-02	1,07E-01	0	-9,30E-01
	POCP	kg NMVOC -eq	2,06E-01	8,95E-01	6,56E-02	3,42E-02	4,43E-02	2,04E-02	2,95E-02	0	-5,10E-01
	ADP-minerals&metals[1]	kg Sb-eq	1,27E-03	1,56E-04	5,03E-05	2,26E-04	5,10E-06	7,75E-05	3,25E-06	0	-3,78E-04
	ADP-fossil[1]	MJ	3,40E+03	6,43E+02	3,74E+02	1,26E+02	4,40E+01	7,07E+01	2,92E+01	0	-4,01E+03
	WDP[1]	m^3	4,14E+03	1,74E+02	8,82E+02	1,20E+02	1,01E+01	5,42E+01	6,19E+00	0	-3,25E+04

GWP-total = Global Warming Potential total; GWP-fossil = Global Warming Potential fossil fuels; GWP-biogenic = Global Warming Potential biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential land use and land use change; ODP = Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP = Acidification potential, Accumulated Exceedance; EP-freshwater = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment: EP-marine = Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment; EP-terrestrial = Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP = Formation potential of tropospheric ozone; ADP-minerals&metals = Abiotic depletion potential for non-fossil resources; ADP-fossil = Abiotic depletion for fossil resources potential; WDP = Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator

Remarks to environmental impacts

Additional environmental impact indicators

Indicator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Disease incidence	1,97E-06	1,81E-06	1,63E-06	5,50E-07	8,81E-07	4,00E-07	5,87E-07	0	-2,72E-06
	IRP[2]	kgBq U235 -eq	7,79E-01	2,81E+00	1,68E+00	5,50E-01	1,89E-01	3,09E-01	1,25E-01	0	-2,01E+01
	ETP-fw[1]	CTUe	1,18E+03	3,22E+02	2,39E+02	9,26E+01	2,41E+01	5,17E+01	1,60E+01	0	-2,55E+03
	HTP-c[1]	CTUh	2,26E-08	0,00E+00	9,76E-09	0,00E+00	9,28E-10	0,00E+00	9,99E-10	0	-2,50E-08
	HTP-nc[1]	CTUh	5,36E-07	4,72E-08	1,84E-07	1,00E-07	2,22E-08	5,00E-08	1,50E-08	0	-6,26E-07
	SQP[1]	dimensionless	6,00E+02	1,42E+02	1,23E+02	8,66E+01	5,73E+00	8,11E+01	3,70E+00	0	-9,03E+02

PM = Particulate Matter emissions; IRP = Ionizing radiation – human health; ETP-fw = Eco toxicity – freshwater; HTP-c = Human toxicity – cancer effects; HTP-nc = Human toxicity – non cancer effects; SQP = Potential Soil Quality Index (dimensionless)

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed

1. The results of this environmental impact indicator shall be used with care as the uncertainties on these results are high or as there is limited experienced with the indicator
2. This impact category deals mainly with the eventual impact of low dose ionizing radiation on human health of the nuclear fuel cycle. It does not consider effects due to possible nuclear accidents, occupational exposure nor due to radioactive waste disposal in underground facilities. Potential ionizing radiation from the soil, from radon and from some construction materials is also not measured by this indicator.

Resourceforbrug (Resource use)											
Indicator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	-8,17E+01	2,81E+00	4,50E+01	1,78E+00	2,44E-01	8,90E-01	1,58E-01	0	-2,22E+02
	PERM	MJ	1,26E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
	PERT	MJ	4,48E+01	2,81E+00	4,50E+01	1,78E+00	2,44E-01	8,90E-01	1,58E-01	0	-2,22E+02
	PENRE	MJ	7,62E+02	6,44E+02	3,69E+02	1,27E+02	4,37E+01	7,12E+01	2,90E+01	0	-4,01E+03
	PENRM	MJ	2,64E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
	PENRT	MJ	3,41E+03	6,44E+02	3,69E+02	1,27E+02	4,37E+01	7,12E+01	2,90E+01	0	-4,01E+03
	SM	kg	6,36E+00	8,74E-02	2,28E-02	5,05E-02	2,17E-02	2,44E-02	1,43E-02	0	-8,46E+01
	RSF	MJ	5,20E-01	1,28E-01	1,71E+00	6,35E-02	6,34E-03	3,11E-02	3,88E-03	0	-2,43E+00
	NRSF	MJ	5,43E-01	3,96E-01	8,55E-02	2,27E-01	8,64E-02	1,05E-01	5,72E-02	0	-1,01E+00
	FW	m^3	6,86E-01	1,55E-02	1,66E-01	1,33E-02	9,31E-03	8,05E-03	1,50E-03	0	-1,97E+00

PERE = Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials; PERM = Use of renewable primary energy resources used as raw materials; PERT = Total use of renewable primary energy resources; PENRE = Use of non renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials; PENRM = Use of non renewable primary energy resources used as raw materials; PENRT = Total use of non renewable primary energy resources; SM = Use of secondary materials; RSF = Use of renewable secondary fuels; NRSF = Use of non-renewable secondary fuels; FW = Net use of fresh water

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed

Affaldskategorier (End of life - Waste)

Indicator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	7,26E-02	1,77E-02	1,25E-02	6,40E-03	1,30E-03	3,87E-03	8,59E-04	0	-1,61E+00
	NHWD	kg	2,38E+00	5,75E+00	4,74E-01	6,01E+00	6,46E-02	6,15E+00	3,46E-02	0	-5,20E+00
	RWD	kg	3,44E-02	4,58E-03	2,49E-03	8,55E-04	3,05E-04	4,83E-04	2,03E-04	0	-2,95E-02

HWD = Hazardous waste disposed; NHWD = Non-hazardous waste disposed; RWD = Radioactive waste disposed

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed

Output flows(End of life - Output flow)

Indicator		Enhed	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
	MFR	kg	1,45E-01	6,79E-02	6,48E-04	7,05E-04	7,06E-05	3,42E-04	4,36E-05	0	-3,60E-01
	MER	kg	4,21E-02	2,27E-02	2,10E-02	4,20E-02	2,13E-02	2,12E-02	1,41E-02	0	-2,54E-02
	EEE	MJ	1,01E-01	5,78E-03	1,02E-03	4,87E-03	2,40E-04	3,69E-03	1,50E-04	0	-8,10E+00
	EET	MJ	1,53E+00	8,77E-02	1,54E-02	7,35E-02	3,64E-03	5,60E-02	2,26E-03	0	-1,23E+02

CRU = Components for re-use; MFR = Materials for recycling; MER = Materials for energy recovery; EEE = Exported energy electrical; EET = Exported energy thermal

"Læseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed

Biogenic Carbon Content

Indicator	Enhed	At the factory gate
Biogenic carbon content in product	kg C	3,38E+00
Biogenic carbon content in accompanying packaging	kg C	0,00E+00

Note: 1 kg biogenic carbon is equivalent to 44/12 kg CO2

Supplerende information

Drivhusgasemission fra elektricitetsforbruget i produktionsfasen

National produktionsmix som inkluderer import, produktion af overføringslinjer og tab i net lav spænding), er brugt som elektricitetsmix. Baggrundsdata er præsenteret i tabellen nedenfor. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Source	Amount	Enhed
Elektricitet, Danmark (kWh)	ecoinvent 3.6	338,20	g CO2-eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste.

Indeklima

Additional Environmental Information

Additional environmental impact indicators required in NPCR Part A for construction products										
Indicator	**Enhed**	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO_2 -eq	3,16E+01	4,86E+01	3,06E+01	8,30E+00	3,01E+00	4,52E+00	2,00E+00	0	-4,16E+01

GWP-IOBC: Globalt opvarmningspotentiale beregnet efter princippet om øjeblikkelig oxidation. GWP-IOBC skaber klarhed over det biogene kulstofbidrag til klimapåvirkningen.

Bibliografi

DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer.
DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning
DS/EN 15804:2012+A2:2019 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works, Core rules for environmental product declarations of construction products.
ecoinvent v3, Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21
Iversen et al., (2021) EPD generator for NPCR 025 Part B for Asphalt, Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no Report number: 10.21.
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.
NPCR 025 Part B for asphalt, Ver. 1.1, 20.01.2022, EPD Norway.

epd-norge Global program operatør	**Programoperatør og udgiver** Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
MUNCK ASFALT	**Deklarationens ejer:** Munck Asfalt a/s Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg	Telefon: +45 41 38 67 55 e-post: mnn@munck.dk web: www.munck.dk
LCA.no	**Forfatter af livcyklussrapporten** LCA.no AS Dokka 6A, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
LCA.no	**Udvikler af EPD-generator** LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
ECO PLATFORM EPD VERIFIED	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal