epd-norge
Global program operatør

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

## Belastningslodd for sjøledninger



Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

**Eier av deklarasjonen:**
Sotra Cementvarefabrikk AS

**Produkt:**
Belastningslodd for sjøledninger

**Deklarert enhet:**
1 tonne

**Deklarasjonen er basert på PCR:**
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

**Programoperatør:**
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

**Deklarasjonsnummer:**

**Publiseringsnummer:**

**Godkjent dato:**

**Gyldig til:**

**EPD software:**
LCAno EPD generator ID: 53409

## Generell informasjon

**Produkt**

Belastningslodd for sjøledninger

**Eier av deklarasjonen:**

Sotra Cementvarefabrikk AS
Kontaktperson: Henny Ulveseth
Telefon: 56 33 06 63
e-post: post@sotracement.no

**Programoperatør:**

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

**Produsent:**

Sotra Cementvarefabrikk AS

**Deklarasjonsnummer:**

**Produksjonssted:**

Sotra Cementvarefabrikk AS
Bildøyveien 158
5353 Straume, Norway

**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

**Kvalitet/Miljøsystem:**

**Erklæring om ansvar:**

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

**Org. no.:**

943571155

**Deklarert enhet:**

1 tonn Belastningslodd for sjøledninger

**Godkjent dato:**

**Deklarert enhet med opsjon:**

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

**Gyldig til:**

**Årstall for studien:**

2023

**Funksjonell enhet:**

Belastningslodd i betong til bruk ved senking av sjøledninger

**Sammenlignbarhet:**

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

**Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:**

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

**Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:**

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Henny Ulveseth

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Kjetil Netteland

**Verifikasjon av EPD-verktøy:**

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Jane Anderson, Construction LCA Ltd

(krever ikke signatur)

**Godkjent:**

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Belastningslodd for sjøledning som monteres sammen med bolter. Alle betonglodd fra 32mm til 2.000mm leveres med pålimt demperbånd. "Sotralodd" er godt kjent i markedet som ett kvalitetsprodukt

### Produktspesifikasjon:

1.000 kg betonglodd med armering - uavhengig av rørdimensjon

| Materialer | kg | % |
|---|---|---|
| Armeringsstål | 13,00 | 1,30 |
| Sement | 110,00 | 11,00 |
| Tilslag | 827,00 | 82,70 |
| Vann | 50,00 | 5,00 |
| Total | 1000,00 | |

### Tekniske data:

Belastningslodd er produsert etter NS 3124 - Sjøledninger - Belastningslodd av betong

### Markedsområde:

Norge

### Levetid, produkt:

100 År

### Levetid, bygg eller anlegg:

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 tonn Belastningslodd for sjøledninger

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

| Materialer | Kilde | Datakvalitet | År |
|---|---|---|---|
| Armeringsstål | ecoinvent 3.6 | Database | 2019 |
| Sement | NEPD-3945-2910 | EPD | 2022 |
| Tilslag | ecoinvent 3.6 | Database | 2019 |
| Vann | ecoinvent 3.6 | Database | 2019 |


## Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

| Produktfase | | | Sammenstillingsfase | | Bruksfase | | | | | | | Sluttfase | | | | Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råmaterialer | Transport | Tilvirkning | Transport | Konstruksjons/ installasjonsfase | Bruk | Vedlikehold | Reparasjon | Utskiftinger | Renovering | Operasjonell energibruk | Operasjonell vannbruk | Demontering | Transport | Avfallsbehandling | Avfall til sluttbehandling | Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| X | X | X | X | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | X | X | X | X | X |

### Systemgrenser:

Vi leverer fra 32mm til 2000mm

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:




### Teknisk tilleggsinformasjon:

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

| Transport fra produksjonssted til bruker (A4) | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastebil med henger, EURO 6 | 53,3 % | 300 | 0,023 | l/tkm | 6,90 |
| Skip, fraktskip 150 000 DWT (km) | 65,0 % | 841 | 0,003 | l/tkm | 2,52 |

| Demontering (C1) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riving av bygg eller anlegg, per kg betong C1 (kg) | kg/DU | 987,00 | | | |
| Riving av bygg eller anlegg, per kg stål C1 (kg) | kg/DU | 13,00 | | | |

| Transport til avfallsbehandling (C2) | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastebil, EURO 6 | 36,7 % | 85 | 0,043 | l/tkm | 3,66 |
| Skip, lekter (km) | 71,0 % | 10 | 0,011 | l/tkm | 0,11 |

| Avfallsbehandling (C3) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfallsbehandling av betong etter riving (kg) | kg | 671,16 | | | |
| Materialer til resirkulering (kg) | kg | 8,71 | | | |

| Avfall til sluttbehandling (C4) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg) | kg | 315,84 | | | |
| Avfall, skrapstål, til deponi (kg) | kg | 4,29 | | | |

| Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) | Enhet | Verdi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substitusjon av stål (kg) | kg | 4,21 | | | |
| Substitusjon av steinmaterialer (kg) | kg | 671,16 | | | |

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

| Miljøpåvirkning (Environmental impact) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator** | | **Enhet** | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| | GWP-total | kg $CO_2$ -ekv | 8,80E+01 | 1,11E+01 | 6,06E+00 | 3,41E+01 | 4,00E+00 | 1,44E+01 | 4,83E-01 | 1,37E+00 | -6,21E+00 |
| | GWP-fossil | kg $CO_2$ -ekv | 8,79E+01 | 1,11E+01 | 6,05E+00 | 3,41E+01 | 4,00E+00 | 1,44E+01 | 4,77E-01 | 1,37E+00 | -6,17E+00 |
| | GWP-biogenic | kg $CO_2$ -ekv | 8,33E-02 | 1,67E-03 | 1,07E-02 | 1,34E-02 | 7,50E-04 | 6,12E-03 | 4,12E-03 | 1,17E-03 | -3,32E-02 |
| | GWP-luluc | kg $CO_2$ -ekv | 1,39E-02 | 1,67E-03 | 1,91E-03 | 1,34E-02 | 3,15E-04 | 5,81E-03 | 6,59E-04 | 2,69E-04 | -3,12E-03 |
| | ODP | kg CFC11 -ekv | 1,60E-06 | 2,38E-06 | 1,25E-06 | 7,98E-06 | 8,64E-07 | 3,23E-06 | 9,40E-08 | 6,67E-07 | -4,27E-07 |
| | AP | mol H+ -ekv | 1,17E-01 | 3,36E-01 | 6,22E-02 | 3,41E-01 | 4,19E-02 | 4,46E-02 | 3,86E-03 | 1,34E-02 | -3,69E-02 |
| | EP-FreshWater | kg P -ekv | 1,16E-03 | 2,09E-05 | 4,81E-05 | 2,41E-04 | 1,46E-05 | 1,17E-04 | 3,01E-05 | 1,02E-05 | -3,26E-04 |
| | EP-Marine | kg N -ekv | 3,05E-02 | 7,57E-02 | 2,65E-02 | 8,17E-02 | 1,85E-02 | 9,92E-03 | 1,13E-03 | 5,02E-03 | -9,57E-03 |
| | EP-Terrestial | mol N -ekv | 3,92E-01 | 8,45E-01 | 2,91E-01 | 9,09E-01 | 2,00E-01 | 1,11E-01 | 1,30E-02 | 5,53E-02 | -1,05E-01 |
| | POCP | kg NMVOC -ekv | 1,02E-01 | 2,18E-01 | 8,01E-02 | 2,63E-01 | 5,57E-02 | 3,96E-02 | 3,49E-03 | 1,58E-02 | -3,81E-02 |
| | ADP-minerals&metals[1] | kg Sb-ekv | 3,15E-04 | 2,09E-05 | 3,51E-05 | 5,24E-04 | 6,14E-06 | 3,87E-04 | 6,05E-06 | 1,21E-05 | -2,16E-04 |
| | ADP-fossil[1] | MJ | 3,01E+02 | 1,44E+02 | 8,35E+01 | 5,26E+02 | 5,51E+01 | 2,16E+02 | 1,48E+01 | 4,42E+01 | -6,50E+01 |
| | WDP[1] | $m^3$ | 3,80E+03 | 3,05E+01 | 8,34E+02 | 3,46E+02 | 1,17E+01 | 2,13E+02 | 1,63E+03 | 9,31E+01 | -9,79E+02 |

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

### Merknad om miljøpåvirkningen

## Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

| Indikator | | Enhet | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PM | Sykdomstilfeller | 1,66E-06 | 3,47E-07 | 1,59E-06 | 2,40E-06 | 5,07E-06 | 8,60E-07 | 6,17E-08 | 2,85E-07 | -6,79E-07 |
| | IRP[2] | kgBq U235 -ekv | 1,26E+00 | 6,29E-01 | 4,24E-01 | 2,29E+00 | 2,40E-01 | 9,45E-01 | 2,48E-01 | 1,92E-01 | -2,22E-01 |
| | ETP-fw[1] | CTUe | 2,02E+03 | 6,91E+01 | 6,45E+01 | 3,69E+02 | 3,01E+01 | 1,60E+02 | 1,05E+01 | 2,19E+01 | -2,85E+02 |
| | HTP-c[1] | CTUh | 1,35E-07 | 0,00E+00 | 2,78E-09 | 0,00E+00 | 1,00E-09 | 0,00E+00 | 6,71E-10 | 6,41E-10 | -2,36E-08 |
| | HTP-nc[1] | CTUh | 4,18E-06 | 1,44E-09 | 6,53E-08 | 3,00E-07 | 2,80E-08 | 1,70E-07 | 9,40E-09 | 1,28E-08 | 4,52E-07 |
| | SQP[1] | dimensionless | -7,53E+00 | 1,97E+01 | 1,39E+01 | 5,00E+02 | 6,69E+00 | 1,52E+02 | 8,37E+00 | 1,61E+02 | 5,61E+01 |

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

## Ressursbruk (Resource use)

| Indikator | | Enhet | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERE | MJ | 9,84E+01 | 5,11E-01 | 6,03E+01 | 6,02E+00 | 3,00E-01 | 3,16E+00 | 7,62E+00 | 6,81E-01 | -9,25E+00 |
| | PERM | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | PERT | MJ | 9,84E+01 | 5,11E-01 | 6,03E+01 | 6,02E+00 | 3,00E-01 | 3,16E+00 | 7,62E+00 | 6,81E-01 | -9,25E+00 |
| | PENRE | MJ | 3,03E+02 | 1,44E+02 | 8,35E+01 | 5,26E+02 | 5,51E+01 | 2,16E+02 | 1,48E+01 | 4,42E+01 | -6,64E+01 |
| | PENRM | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | PENRT | MJ | 3,03E+02 | 1,44E+02 | 8,35E+01 | 5,26E+02 | 5,51E+01 | 2,16E+02 | 1,48E+01 | 4,42E+01 | -6,64E+01 |
| | SM | kg | 1,31E+01 | 0,00E+00 | 1,09E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | RSF | MJ | 1,27E+02 | 2,49E-02 | 6,47E-02 | 2,03E-01 | 0,00E+00 | 1,17E-01 | 0,00E+00 | 1,41E-02 | 4,30E-02 |
| | NRSF | MJ | 1,80E+02 | 8,27E-02 | 2,77E-01 | 8,57E-01 | 0,00E+00 | 4,07E-01 | 0,00E+00 | 4,04E-02 | 4,75E+00 |
| | FW | $m^3$ | 2,01E+00 | 2,30E-03 | 5,66E-01 | 5,36E-02 | 2,83E-03 | 2,36E-02 | 2,54E-02 | 5,27E-02 | -9,65E-01 |

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

| Indikator | | Enhet | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HWD | kg | 3,09E-02 | 3,65E-03 | 5,39E-03 | 2,75E-02 | 1,62E-03 | 1,12E-02 | 1,48E-03 | 0,00E+00 | -3,04E-02 |
| | NHWD | kg | 3,76E+00 | 2,84E-01 | 3,45E+00 | 3,71E+01 | 6,52E-02 | 1,02E+01 | 4,67E-02 | 3,20E+02 | -2,09E+00 |
| | RWD | kg | 1,14E-03 | 1,03E-03 | 5,89E-04 | 3,60E-03 | 3,82E-04 | 1,47E-03 | 1,57E-04 | 0,00E+00 | -1,93E-04 |

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

| Indikator | | Enhet | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRU | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | MFR | kg | 6,34E-03 | 0,00E+00 | 1,01E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,80E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | MER | kg | 5,80E-02 | 0,00E+00 | 1,31E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | EEE | MJ | 1,47E-02 | 0,00E+00 | 9,58E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| | EET | MJ | 2,22E-01 | 0,00E+00 | 1,45E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

## Informasjon om innholdet av biogent karbon

| Indikator | Enhet | Ved port |
|---|---|---|
| Innhold av biogent karbon i produkt | kg C | 0,00E+00 |
| Innhold av biogent karbon i emballasjen | kg C | 0,00E+00 |

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

## Tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

| Electricity mix | Data source | Amount | Enhet |
|---|---|---|---|
| Elektrisitet, Norge (kWh) | ecoinvent 3.6 | 24,33 | g CO2-eq/kWh |

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

## Ytterligere miljøinformasjon

| Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Enhet** | A1 | A2 | A3 | A4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| GWPIOBC | kg $CO_2$ -ekv | 8,76E+01 | 1,11E+01 | 6,04E+00 | 3,41E+01 | 4,00E+00 | 1,44E+01 | 4,77E-01 | 1,37E+00 | -8,59E+00 |

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements
Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.
NPCR 020 Part B for concrete and concrete elements, Ver. 3.0, 20.09.2021, EPD Norway.

| | | |
|---|---|---|
| | **Programoperatør og utgiver**<br>Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner<br>Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge | Telefon: +47 23 08 80 00<br>e-post: post@epd-norge.no<br>web: www.epd-norge.no |
| | **Eier av deklarasjonen:**<br>Sotra Cementvarefabrikk AS<br>Bildøyveien 158, 5353 Straume | Telefon: 56 33 06 63<br>e-post: post@sotracement.no<br>web: http://www.sotracement.no/ |
| | **Forfatter av livsløpsrapporten**<br>LCA.no AS<br>Dokka 6B, 1671 | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: post@lca.no<br>web: www.lca.no |
| | **Utvikler av EPD-generator**<br>LCA.no AS<br>Dokka 6B,1671 Kråkerøy | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: post@lca.no<br>web: www.lca.no |
| | ECO Platform<br>ECO Portal | web: www.eco-platform.org<br>web: ECO Portal |