epd-norge
Global program operatør

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk



Moelven

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:
Moelven Industrier ASA

Produkt:
Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk

Deklarert enhet:
1 m3

Deklarasjonen er basert på PCR:
EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 015:2021 Part B for wood and wood-based products for use in construction

Programoperatør:
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkjent dato:

Gyldig til:
16.11.2028

EPD Software:
LCA.no EPD generator ID: 82549

Generell informasjon

Produkt

Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk

Eier av deklarasjonen:

Moelven Industrier ASA
Kontaktperson: Øivind Østby-Berntsen
Telefon: +47 92 61 73 88
e-post: Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no

Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

Produsent:

Moelven Industrier ASA

Deklarasjonsnummer:

Produksjonssted:

Moelven Industrier ASA
Industrivegen 2
2390 Moelv, Norway

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 015:2021 Part B for wood and wood-based products for use in construction

Kvalitet/Miljøsystem:

Se side 4 under Teknisk tilleggsinformasjon

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Org. no.:

914 348 803

Deklarert enhet:

1 m3 Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk

Godkjent dato:

Deklarert enhet med opsjon:

A1-A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D

Gyldig til:

16.11.2028

Årstall for studien:

2021

Funksjonell enhet:

1 m malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk med en dimenesjon på 12 mm x 56/58 mm, fra vugge-til-grav med en referanselevetid på 60 år.

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktøy lca.tools ver EPD2021.09, utviklet av LCA.no AS. EPDverktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Øivind Østby-Berntsen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Tjalling Chaudron

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Alexander Borg, Asplan Viak AS

(krever ikke signatur)

Godkjent:

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Ferdig hvitmalte heltrelister i furu fra Moelven finnes i ulike profiler og bredder. Lister i furu fra Moelven benyttes i hovedsak som taklister, karmlister og gulvlister, men også utforinger, lattkant og andre spesialiteter. Listene produseres i massiv furu og blir høvlet og overflatebehandlet på fabrikk med maling. For mer informasjon, se www.moelven.no/byggeogbo

Produktspesifikasjon:

Listtypen brukt i beregningene er hvitmalt furu med en dimensjon på 12 x 56/58 mm. For 1 m list går det med 0,001 m3 høvellast. 58 mm bredde brukes i Norge.

Materialer	kg	%
Maling	10,84	2,20
Overflatebehandling	2,92	0,59
Trevirke, tørr masse	430,00	87,09
Vann, i trevirke	50,00	10,13
Total	493,76	

Emballasje	kg	%
Plastemballasje	2,80	42,11
Treemballasje	3,85	57,89
Total inkl. emballasje	500,41	

Tekniske data:

Furu har en densitet på 430 kg tørt / m3 trevirke. Ved 12 % trefuktighet har det da en densitet på 480 kg /m3.

Markedsområde:

Norge og Sverige, scenarioet er beregnet for anvendelse i Norge

Levetid, produkt:

Referanselevetid er den samme som for byggverket og som regel er den satt til 60 år.

Levetid, bygg:

60 år

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m3 Malt heltrelistverk av furu til innvendig bruk

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Summen av utelatte material- og energistrømmer er ikke over 5% per modul. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. I skogbruk er det er benyttet økonomisk allokering mellom sagtømmer og massevirke. På sagbruk er inngående energi, vann, avfall, materialer og interntransport er delt opp i underprosesser og så allokert etter inntekt mellom hoved- og biproduktene. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer iht. EN 15804, hvis tilgjengelig, Norsk Treteknisk Institutt og LCA.no sine databaser, Ecoinvent, og andre LCA kilder. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.


Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Plastemballasje	ecoinvent 3.6	Database	2019
Maling	ecoinvent 3.7.1	Database	2020
Maling	Ecoinvent 3.8	Database	2021
Overflatebehandling	Ecoinvent 3.8	Database	2021
Vann, i trevirke	LCA.no	Database	2021
Treemballasje	Modified ecoinvent 3.7.1	Database	2020
Trevirke, tørr masse	Treteknisk	LCI	2022

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Opptak og utslipp av karbondioksid fra biologisk opphav er beregnet basert på NS-EN 16485:2014. Denne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN 15804:2012, og hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014. Nettobidraget til GWP fra biogent karbon er vist under «Ytterliggere miljøinformasjon». Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon

Sertifiseringer og miljöinformasjon som er relevant for det deklarerte produktet:

- PEFC ST 2002:2020 Chain of custody of Forest Based Products

- FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-005

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger, EURO 6 (kgkm)	53,3 %	270	0,023	l/tkm	6,21
Lastebil, EURO 6 (kgkm)	36,7 %	30	0,043	l/tkm	1,29

Byggefase (A5)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling plast (kg) dekkplast	kg	2,73			
Avfallsbehandling plast (kg) plastbånd	kg	0,21			
Avfallsbehandling treemballasje, inkl. biogent karbon (kg)	kg	4,04			
Materialsvinn produkt, installasjonsfase, inkludert avfallshåndtering (andel)	Units/DU	0,05			

Demontering (C1)	Enhet	Verdi			
Elektrisitet, Norge (MJ)	MJ/DU	1,00			

Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil, EURO 6 (kgkm)	36,7 %	85	0,043	l/tkm	3,66

Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling maling, 0% vann, forbrenning, Norge - C3 (kg)	kg	13,76			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, forbrenning, Norge - C3 (kg)	kg	430,00			

Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling maling, 0% vann, deponering av aske, Norge - C4 (kg)	kg	13,76			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, deponering av aske, Norge - C4 (kg)	kg	430,00			

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling maling, 0% vann, substitusjon av elekstrisitet og varme, Norge - D (kg)	kg	13,76			
Avfallsbehandling ubehandlet tre, 0% vann, substitusjon av elektrisitet og varme, Norge - D (kg)	kg	430,00			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)									
Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO_2 -eq	-5,97E+02	1,36E+01	1,73E+01	6,76E-03	6,67E+00	8,27E+02	2,65E-01	-4,26E+01
	GWP-fossil	kg CO_2 -eq	1,78E+02	1,36E+01	1,05E+01	6,55E-03	6,66E+00	3,82E+01	2,65E-01	-4,10E+01
	GWP-biogenic	kg CO_2 -eq	-7,92E+02	5,81E-03	5,96E+00	1,81E-04	2,76E-03	7,88E+02	1,40E-04	-2,34E-02
	GWP-luluc	kg CO_2 -eq	1,67E+01	4,28E-03	8,22E-01	2,70E-05	2,37E-03	1,77E-03	4,24E-05	-1,18E-01
	ODP	kg CFC11 -eq	2,66E-05	3,25E-06	1,31E-06	4,49E-10	1,51E-06	3,64E-07	3,28E-08	-4,67E-06
	AP	mol H+ -eq	1,83E+00	4,31E-02	8,36E-02	5,12E-05	1,92E-02	8,29E-02	1,00E-03	-3,14E-01
	EP-FreshWater	kg P -eq	1,05E-02	1,09E-04	4,51E-04	4,71E-07	5,32E-05	1,11E-04	3,43E-06	-1,36E-03
	EP-Marine	kg N -eq	3,84E-01	9,30E-03	1,70E-02	5,63E-06	3,79E-03	4,05E-02	3,25E-04	-1,23E-01
	EP-Terrestial	mol N -eq	3,97E+00	1,04E-01	1,68E-01	7,32E-05	4,24E-02	4,31E-01	3,67E-03	-1,40E+00
	POCP	kg NMVOC -eq	1,17E+00	4,06E-02	5,08E-02	1,97E-05	1,62E-02	1,05E-01	1,02E-03	-3,61E-01
	ADP-minerals&metals[1]	kg Sb -eq	2,30E-03	2,66E-04	1,14E-04	4,88E-07	1,84E-04	1,55E-05	4,64E-07	-4,66E-04
	ADP-fossil[1]	MJ	2,77E+03	2,19E+02	1,34E+02	8,94E-02	1,01E+02	3,79E+01	2,75E+00	-5,68E+02
	WDP[1]	m^3	2,98E+04	1,75E+02	9,82E+02	1,56E+01	9,75E+01	1,60E+00	1,47E-02	-1,21E+01

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdanning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	PM	Disease incidence	1,90E-05	1,18E-06	7,36E-07	3,67E-10	4,08E-07	9,96E-07	1,37E-08	-2,30E-05
	IRP[2]	kgBq U235 -eq	1,09E+01	9,57E-01	4,97E-01	1,62E-03	4,40E-01	1,06E-01	1,27E-02	-3,37E+00
	ETP-fw[1]	CTUe	4,67E+03	1,60E+02	2,10E+02	4,07E-01	7,47E+01	1,19E+02	4,76E+00	-2,71E+03
	HTP-c[1]	CTUh	3,11E-07	0,00E+00	1,52E-08	1,90E-11	0,00E+00	4,43E-08	4,58E-10	-5,37E-08
	HTP-nc[1]	CTUh	4,18E-06	1,58E-07	2,28E-07	4,58E-10	8,16E-08	1,00E-06	8,43E-09	-1,65E-06
	SQP[1]	dimensionless	3,06E+03	2,35E+02	1,58E+02	4,50E-02	7,05E+01	8,84E+01	4,90E+00	-9,72E+03

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselsyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)										
Indikator		**Enhet**	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	4,89E+03	2,82E+00	6,35E+02	1,16E+00	1,44E+00	8,28E+03	1,43E-01	-3,65E+03
	PERM	MJ	8,84E+03	0,00E+00	-6,55E+01	0,00E+00	0,00E+00	-8,77E+03	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	1,38E+04	2,82E+00	5,72E+02	1,16E+00	1,44E+00	-4,95E+02	1,43E-01	-3,65E+03
	PENRE	MJ	2,54E+03	2,19E+02	1,29E+02	8,95E-02	1,01E+02	1,77E+02	2,75E+00	-5,69E+02
	PENRM	MJ	2,70E+02	0,00E+00	-1,14E+02	0,00E+00	0,00E+00	-1,40E+02	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	2,81E+03	2,19E+02	1,46E+01	8,95E-02	1,01E+02	3,79E+01	2,75E+00	-5,69E+02
	SM	kg	5,46E-02	0,00E+00	1,94E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	RSF	MJ	2,15E+00	9,89E-02	1,04E+00	9,09E-04	5,16E-02	1,91E+01	0,00E+00	-2,44E+03
	NRSF	MJ	4,98E+00	3,36E-01	7,98E-01	2,27E-03	1,85E-01	1,22E+01	0,00E+00	-1,55E+03
	FW	m^3	1,97E+01	2,47E-02	6,78E-01	8,65E-03	1,08E-02	1,60E-01	2,55E-03	-1,28E+01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	HWD	kg	1,91E+00	1,19E-02	3,82E-01	5,74E-05	5,20E-03	4,85E-02	5,79E+00	-3,00E-01
	NHWD	kg	1,02E+02	1,77E+01	8,43E+00	6,89E-03	4,90E+00	1,38E+00	2,37E+00	-1,55E+01
	RWD	kg	1,48E-02	1,49E-03	6,78E-04	8,01E-07	6,86E-04	1,18E-04	1,67E-05	-2,35E-03

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	2,37E+01	0,00E+00	2,67E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MER	kg	4,27E-01	0,00E+00	4,06E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EEE	MJ	2,57E+01	0,00E+00	1,96E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+01	0,00E+00	-8,52E+02
	EET	MJ	4,03E+02	0,00E+00	2,46E+01	0,00E+00	0,00E+00	9,39E+01	0,00E+00	-5,91E+03

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	2,15E+02
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	1,60E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO2-eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

M1 certifikat finns för produkten.

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products									
Indikator	**Enhet**	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO_2 -eq	2,04E+02	1,36E+01	1,16E+01	6,75E-03	6,67E+00	3,83E+01	2,65E-01	-4,26E+01

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works -
Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
EPD generator for NPCR 015 Part B for Wood-based products, Background information for EPD generator application and LCA data,
NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.
NPCR 015 Part B for wood and wood-based products , Ver. 4.0, 07.10.2021, EPD Norway.

	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
Moelven	**Eier av deklarasjonen:** Moelven Industrier ASA Industrivegen 2, 2390 Moelv	Telefon: +47 92 61 73 88 e-post: Oivind.Ostby-Berntsen@moelven.no web: www.moelven.com
Treteknisk	**Forfatter av livsløpsrapporten** Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern, 0314	Telefon: +47 98 85 33 33 e-post: firmapost@treteknisk.no web: www.treteknisk.no
LCA.no	**Utvikler av EPD-generator** LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
ECO PLATFORM EPD VERIFIED	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal